

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EVP1DB2LG

## Pedestal\_24kW DC Charger\_Multi



### Principales

Gamme	EVlink
Fonction produit	Piédestal
Nom de l'appareil	Pedestal_24kW DC Charger Multistandard



### Complémentaires

Compatibilité produit	Charging station Charging station
Fonction de l'appareil	Chargeur véhicule électrique
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Mode d'installation	Sur pied
Matière	Métal
Couleur	Noir
Hauteur	1835 mm
Largeur	536 mm
Profondeur	336 mm
Masse du produit	53 Kg (pedastal) 138 kg (pedastal with charging station)
Certifications du produit	EAC

### Environnement

Tenue aux choc IK	IK10
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-25...50 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	10...95 %
Normes	EN 61851:ed. 2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Services	Plan de services commerciaux

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---