


## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCE13M125M

OsiSense XZ - adaptateur - métal - trou taraudé Pg13,5 - conn. mâle M12 5 fils



### Principales

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Embase 5 fils
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Adaptateur pour connecteur
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Type de filetage	PG13,5
[In] courant nominal	4 A




### Complémentaires

Longueur de câble	100 mm
Nombre total de brins	5
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M12 5 droit
Fixation de la borne	Vissé
Matière du corps	Métal
Résistance d'isolement	> 1000000000 Ohm
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Poids du produit	0,025 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP67
Température de fonctionnement	-25...80 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------