

Support de rails, intermédiaire, triple profilé en T, KSX

Référence **KSX-3P-MID**
 N° de catalogue **138360**

Gamme de livraison

| | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|
| Gamme | | | Système KSX |
| Fonction de base | | | Système pour tableaux de distribution |
| Autres appareils de la gamme | | | Supports de barres Support de jeux de barres KSX médian |
| Description | | | Montage médian dans tableaux de distribution xEnergy et armoires XVTL homologués Avec matériel de fixation |
| Pôles | | | 3 |
| Courant assigné d'emploi | I_e | A | 3200 |
| Utilisation pour | | | Triple profilé en T |
| Remarques | | | |
| Montage médian dans l'armoire | | | |
| XVTL | | | |
| xEnergy | | | |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|------|
| Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Support de barre omnibus (EC001166) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Support de jeu de barre (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011]) | | | |
| nombre de pôles | | | 3 |
| courant assigné max. | | A | 3200 |
| distance de rail | | mm | 0 |