



WE002



## Inter V&V Essensya à voyant

### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
- Fonction InterBP	

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	laqué

### Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis
Type de bornier	quick connect
Type de contact	va et vient

#### Équipement

Repérage	non
- éclairable par LED d'état	

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

#### Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	essensya