



SPEECH-104D

Order No.: 0179120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Une solution innovante de qualité pour une sonorisation de grande qualité de discours et de musique :

Le pupitre actif SPEECH-104D de MONACOR allie parfaitement qualité sonore, puissance et confort. Fonctionnant sur batterie et donc indépendant de son emplacement, le SPEECH-104D fait de toute surface à sonoriser un auditorium. Il est parfait également dans tout environnement où la présence d'un pupitre peut être nécessaire de manière permanente ou non. La technologie de l'amplificateur et de l'enceinte permet non seulement une restitution des discours mais de rendre la musique et par exemple les doublages de films, simples et de qualité. Branchez un microphone col de cygne et / ou reliez une source de signal : allumez, c'est prêt.

Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL et amplificateur classe D

- Amplificateur mixeur classe D intégré et haut-parleur, 80 W
- Fonctionnement via un accumulateur Plomb-Gel intégré 2 x 12 V/7 Ah (jusqu'à 16 heures de fonctionnement)
- Fonction charge accu intégrée, chargeur livré
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- 1 entrée par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35)

- 1 entrée Aux stéréo par prises RCA
- Toutes les entrées avec réglage de Gain
- 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro) ou pour un microphone et une lampe col de cygne optionnelle
- Alimentation fantôme 12 V
- 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
- Connexion NEUTRIK SPEAKON (8 Ω) pour haut-parleur externe
- Système haut-parleur 2 voies
- Caisse en bois de grande qualité avec embases remplaçables, en noir
- Pupitre avec compartiment pour documents repliable
- Livré en deux cartons

Livré sans microphone col de cygne ni lampe col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P et lampe LED col de cygne GNL-453XLR, disponibles en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE oder TXA-800HT, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPEECH-104D

Puissance nominale (P_{RMS}) 80 W

Puissance de sortie, totale 120 W

Bande passante 70-20000 Hz

Fréquence porteuse 863,1-864,9 MHz

Portée \approx 25 m

Entrées 2 mV (Mic 1),
13 mV (Ligne),
20 mV (Mic 2-3),
100 mV (Aux)

Alimentation accu 2x12 V/7 Ah,
DC 12 V/1,5 A via
bloc secteur livré

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 525 x 1120 x 440 mm

Poids 30 kg

SPEECH-104D

Branchements

- 1 x XLR (Mic 1)
- 1 x jack 6,35 (Ligne),
- 2 x XLR (Mic 2-3),
- 1 x RCA D/G (Aux),
- 1 x RCA D/G (Ligne Out),
- 1 x NEUTRIK-SPEAKON (haut-parleur externe)