



HNE800H

Disjoncteur boîtier moulé h1000 3P 50kA 800A LSI

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Fonctions

Bloc de déclenchement LSI

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60

Intensité du courant

Cran de réglage thermique xIN 0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.9 / 0.95 / 1

Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2) 51 kA

Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2) 9 kA

Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2 100 %

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés 1

Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés 1

Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés 1

Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés 1

Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture 10 ms

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 1000

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 2x240mm²

Branchement Connexions frontales

Configuration

Cran de réglage magnétique xIN 2.5 / 5 / 10

Equipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture 0

Nombre contact auxiliaire à fermeture 0

Nombre contact auxiliaire inverseur

0

Cas d'emploi

Catégorie d'emploi

A

Standards

Texte norme

IEC 60947-2

Sécurité

Indice de protection IP

IP4X

Conditions d'utilisation

Altitude

2000 m

Tropicalisation/humidité/Exécution

tous climats

Identification

meta_keyword

Disjoncteur ; Boitier moulé ; Protection;Disjoncteurs
et interrupteurs ; Coupe circuits ; Commutateurs ;
Sélecteurs ; Contacteurs ;