

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
  - Vis de fixation anti-vandales
  - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
  - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
  - Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
  - Prévoir un groupe audio UAV4187/002
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
  - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
  - Leds de signalisation
  - Alimentation 12/24 Vcc/vca



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

- Dimensions (H x L x P) : 431 x 123 x 62
- Façade (H x L x Épaisseur) : 431 x 123 x 5
- Encastrement (H x L x prof.) : 420 x 92 x 57

**Notice**



**Produits associés :**

**U ACV 106**

Visière aluminium



**U AP 1006**

Boîtier saillie aluminium avec visière



**U AK 7076/102**

Lampe navette LED bleu (Blister de 2 pièces)



**U AK 7167/001**

Module secret 4 sorties à insérer dans les platines



**U AV 4187/002**

Groupe audio (1+N) pour platine HAUT-RISQUE (12 Vac) avec générateur

