

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM50800

OptiLine 45 - boîte de fond support appareill.  
des boîtes ISM50624 & ISM50636



### Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîte de fond
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire Carré
Colour	Bleu (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	10 pièces

### Complémentaires

Suitable for	Pour 1 à 2 sorties
Nombre de modules	2 modules
Product material	PA6
Longueur	126 mm
Hauteur	23 mm
Largeur	64 mm

### Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	24 g
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	240 g
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	24 cm
Longueur de l'emballage 2	31 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	3,356 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------