



CM-502G12B

Order No.: 0233970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret Overhead

- Pour des applications en suspension, dans des zones où une microphonie directe n'est pas souhaitée (pour des raisons optiques ou fonctionnelles), par exemple pour des prises de son de chœurs ou sur des scènes de théâtre ou d'écoles.
- Capsule micro à condensateur, supercardioïde
- Adaptateur alimentation fantôme intégré
- Orientation flexible grâce au col de cygne
- Unité capsule facilement remplaçable
- Version noire (CM-502G...B) ou blanche (CM-502G...W)
- Livré avec bonnette de protection

Longueur totale :

CM-502G6...: 180 mm

CM-502G12...: 320 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-502G12B

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Type | Microphone Overhead |
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | supercardioïde |
| Système | électret |
| Bande passante audio | 100-18000 Hz |
| Impédance nominale | 220 Ω |
| Sensibilité | 4 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 125 dB |
| Alimentation | DC 48 V, fantôme |
| Matériau boîtier | métal |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 145 g |
| Câble | 8 m |
| Branchements | XLR, sym. |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,095 x 0,065 x 0,38 m |
| Poids brut | 0,423 kg |
| Poids net | 0,295 kg |