

Fiche technique du produit MUR36133

Caractéristiques

Mureva Styl - Prise de courant 2P+T -
composable -IP55-IK08 - connex auto - gris



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Prise-sortie électrique
Présentation du produit	Insert
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec éclipses
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Courant assigné d'emploi	16 A
Nombre de prises d'alimentation	1
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	PC (polycarbonate) Polypropylène Laiton
Mode de fixation	Sans vis
Capacité de serrage des bornes	De 1 à 2,5 mm ² rigide De 1 à 2,5 mm ² multibrin De 1 à 2,5 mm ² souple
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Longueur	71 mm
Hauteur	47 mm
Largeur	71 mm

Environnement

Labels qualité	NF
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible ≥ 650 °C selon IEC 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------