

Fiche produit

Caractéristiques

MTN693003

KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm



Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type de bus	KNX

Complémentaires

Conditions d'utilisation	Autre appareillage Produit KNX
Fonction du module	Avec tension de sortie stabilisée
Support de montage	Rail DIN
Puissance assignée d'emploi en W	9,6 W
Nombre de sorties de courant	0,4 A
Tension de sortie	24 V
Raccordement	Bornes à vis
Hauteur	68,1 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	68,1 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	8,400 cm
Longueur de l'emballage 1	10,700 cm
Poids de l'emballage 1	104,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	35
Hauteur de l'emballage 2	20,100 cm
Largeur de l'emballage 2	30,700 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm
Poids de l'emballage 2	4,066 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------