

## Fiche produit

Article n° G3.032.0703.5

assemblage de câbles GST18I3K1BS 15G 70RT

Article n°	G3.032.0703.5
EAN	4049088125096
Unité de commande	5 Piece(s)

## certificats/approbations

## Données techniques

## général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Saumon rose
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Saumon rose

## Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	11,6 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18I3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18I3

## matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

## Dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----