



Données électriques

Tension de fonctionnement nominale	DC 24 V
Tension de fonctionnement	20 ... 26 V DC
Consommation de courant avec tension d'alimentation nominale	≤ 5,1 mA (par LED)

Données géométriques

Largeur	25 mm / 0.984 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth with terminal block

Données mécaniques

Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier	boîtier pour blocs de bornes de base

Données du matériau

Charge calorifique	0,739 MJ
Poids	28,7 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-37-12-92
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 8.0	EC002024
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454397494
Numéro du tarif douanier	85369010000
End of Sale	2023-07-28
End of Production	2024-04-30
End of Delivery	2024-05-30
End of Service and Repair	2024-06-30

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 286-822



Documentation

Texte complémentaire

286-822	19.02.2019	xml 2.88 KB	↓
286-822	04.03.2019	doc 23.00 KB	↓

Dépliant instructions

pdf 1246.19 KB	↓
-------------------	-------------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 286-822	↓
----------------------	-------------------

Données CAE

WSCAD Universe 286-822	↓
ZUKEN Portal 286-822	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-639

Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-629

Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-765

Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc