




## TPP 4000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - 4KVA - IP21



Référence commerciale : 31397

Référence technique: 29M39FFF0000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 4 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP21-IK08  
Version : avec prises de réglage  $\pm 5\%$   
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : F (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 85 W  
Pertes en charge : 161 W  
Chute de tension : 3,9 %  
UCC : 2,9 %  
Rendement : 94,2 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 340 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 11x22 mm  
Poids : 47 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 12A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 12A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 6A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 6A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Couleur spécifique du coffret