



Kit JAKLED 65 72W 6500K Ig:4m




Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, driver fourni (non dimmable), précâblé H05RNF
Code : 2395



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	6500 °K
IP	IP65	IRC / Ra	85 - 89
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	5400 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	73 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	260 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	481.5 gr
Puissance nominale / absorbée	72 W / 74.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 355 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Alimentation classe 2, IP20.
LOR (Light Output Ratio)	96 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x0,75mm ² 1m (extérieur)
Facteur de puissance	0,95	Autres commentaires	Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. 65 LED/m ; 18W/m ; 1300 lm/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0234	CLIPS FIXATION JAKLED 65 (X10)	
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	