



# EYELED CARRE INOX/BLC FR

Code : 5512



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Facteur de puissance</b>      | 1,00   |
| <b>IP</b>                              | IP67  | <b>Température de couleur</b>    | 5500 °K  |
| <b>IK</b>                              | IK10  | <b>Flux lumineux total</b>       | 2 lm   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                       | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 3.33 lm/W  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Température d'utilisation</b> | -35 °C / +65 °C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)       | <b>Variation</b>                 | NON  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps inox 316 (A1) brossé                                      | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | lentille polycarbonate (PC)                                     | <b>Nbre de on/off</b>            | 25000  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Poids net</b>                 | 40,5 gr  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 4 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible détection</b>      | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 0.6 W / 0.6 W   | <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette</li> <li>■ parquet</li> <li>■ carrelage</li> <li>■ menuiserie.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> </ul> |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 12 V ; 50 mA  |                                  |  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni       | <b>Câblage</b>                   | Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.  |