

Cartouche fusible, grande vitesse, 70 A, AC 150 V, DC 150 V, 100 kA, 25 x 68 mm, UL



Powering Business Worldwide™

Référence SEMI-COND FUSE 70A150V AC  
N° de catalogue FWA-70B

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	70
Tension assignée d'emploi			AC 150 V DC 150 V
Facteur de zoom			25 x 68 mm
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			UL 248
Équipements complémentaires optionnels			blocs fusibles gamme BH

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC/DC
tension assignée CA		V	150
tension de fonctionnement CC		V	150
calibre/courant nominal assigné (In)		A	70
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	6.9
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	50.75