



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




## Description:

## Eddi™ Downlight LED carré 38W à cardan 1 poste

Le downlight Eddi™ est conçu pour assurer un éclairage d'accentuation adapté aux surfaces de ventes. Monté sur système à cardan, il est orientable sur deux axes pour permettre la mise en lumière ciblée des présentoirs, banques et comptoirs de magasins et attirer ainsi l'attention des clients. Encastré pour un design affleurant plus discret, le Eddi™ est disponible en version simple poste ou double poste et est proposé en 4000K (autres couleurs de COB possibles sur demande). Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d'une utilisation intensive, toute la journée. Il est disponible en faisceau 26° et en coloris blanc ou noir.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-PLP312B/40	38	3000	4000	26	Non gradable	Noir
EN-PLP312W/40	38	3000	4000	26	Non gradable	Blanc


## Schéma



**EN-PLP312**  
(L) 165mm Longueur  
(W) 165mm Largeur  
(H) 109mm Hauteur

**EN-PLP322**  
(L) 350mm Longueur  
(W) 165mm Largeur  
(H) 109mm Hauteur

## Courbe polaire



## Couleur



Black

White

## Caractéristiques & Avantages

- Downlight LED à cardan simple poste (1 x 3000lm)
- Orientable sur deux axes: rotation (180°) et inclinable (30°)
- IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs
- SDCM < 3
- COB spéciaux pour vêtements, viande, poisson ou légumes disponibles sur demande
- Disponible en faisceau 26° (autres angles de faisceau disponibles sur demande)
- Disponible en coloris blanc (RAL 9010) ou noir (RAL 9005)
- Livré avec driver LED non-gradable déporté
- Câble primaire fourni avec connecteur
- 50.000h L90
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Facteur de puissance:	0.9	Réglage positionnel:	Orientable
Distribution lumineuse:	Accentuation	W (mm):	165
L (mm):	165	H (mm):	109
IRC:	80 ou 90	Indice IP:	IP20
Composition:	Aluminium, Polycarbonate, Acier	SDCM:	3
Dépréciation lumineuse :	L90	Durée de vie à L70 (h) :	50000

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.