










### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Longueur net	3.148 mm
Largeur net	38 mm
Hauteur net	50 mm
Poids	3,2 kg

### Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 <b>194N</b> 1067100	Suspension par bande d'acier
 <b>193N</b> 1066900	Crampon de fixation au plafond, distance de 15 mm par rapport à la surface de fixation
 <b>190 B/58</b> 1066100	Plaque vierge, profilé en matière plastique, gris clair, longueur 1 570 mm
 <b>195 VZ</b> 1067400	Éclisse de fixation de luminaires en acier galvanisé
 <b>196VZ</b> 4758500	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 <b>196 VZ-K</b> 4758600	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, avec manchon de réglage et chaîne
 <b>191 VZ</b> 1066500	Pièce d'accouplement pour profil-support en acier galvanisé
 <b>197 VZ (6pcs)</b> 1067600	Supports de conducteur pour le passage de câbles dans des profils-supports 190 VZ/... (6 pièces)
 <b>192 VZ</b> 1066700	Cache d'extrémité, en matière plastique gris clair

### Texte d'appels d'offres

Rail support, galvanisé. Version à deux longueurs. Pour le montage suspendu de plafonniers étanches en lignes continues. Côté supérieur avec profil en queue d'aronde pour positionnement quelconque des moyens de suspension. Pour câble sous gaine jusque Ø 12 mm, entrée de câble côté frontal. Particulièrement indéformable. Dimensions (L x l): 3148 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.