



Description:

LEDLine™ Ruban COB monochrome

Le ruban LEDLine™ COB monochrome est idéal pour les applications nécessitant un flux lumineux important. Il garantit une diffusion continue et uniforme du flux lumineux sur la longueur du ruban éliminant tout risque de points lumineux visibles et permet des installations sans contrainte.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-ST10241/27	12	1140	2700	150	Blanc
EN-ST10241/30	12	1200	3000	150	Blanc
EN-ST10241/40	12	1260	4000	150	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Caractéristiques & Avantages

- Ruban LED COB monochrome avec adhésif 3M™
- Permet une diffusion continue et homogène du flux lumineux sur la longueur du ruban
- Points de coupe tous les 50mm pour une plus grande flexibilité d'installation
- Angle de faisceau de 150° et 480 LED par mètre
- Les sections de longueurs supérieures à 5 mètres nécessitent un raccordement en parallèle de l'alimentation électrique
- Longueur bobine 20m
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	480
Type de tension d'entrée:	24~24V DC	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Smart? :	Non	W (mm):	10
H (mm):	2	Indice IP:	IP20
Protection coupe-feu:	Non	Protection acoustique:	No
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.