

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCVF300M230DG

## ClimaSys SVS - Smart Ventilateur 300m<sup>3</sup>/h - 230V



### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Compatibilité de gamme	Spacial
Type of filter	G2
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 300 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 350 m <sup>3</sup> /h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	145...253 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC RoHS Directive CEM 89/336 EEC

### Complémentaires

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	268 mm externe:
Largeur	248 mm externe:
Profondeur	116 mm externe:
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Poids du produit	1,640 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (PC) Support moteur: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: noir fumé (RAL 9005) Support moteur: noir (RAL 9005)
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	158 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Raccordement	Connecteur Faston
Composition de l'appareil	1 moteur axial 1 grille externe de protection noir transparent: avant 1 smart filtre avec capteur d'encrassement 1 capteur de ventilation prêt à être installé: arrière de la grille de sortie 1 passe-câbles 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité L'Environnement ambiant doit être relativement propre La température extérieure doit être de 5&nbsp;°C inf. à la température intérieure

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------