

MICHELLE 10W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50784**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	basculant - 230 °
Nombre et type de source	15 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	98 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	250 gr
Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée 10 W / 9.7 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 80 mA

Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,56

Température de couleur 3000 K

Compatible détection OUI

Applications spécifiques

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m

Autres commentaires Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	