

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYS3D5320P

## Spacial S3D - H500xL300xP200 + châssis plein



### Principales

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gamme                              | Spacial   |
| Nom du produit                     | Spacial S3D   |
| Application                        | Polyvalent  |
| Category                           | Enveloppe compact   |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 500 mm  |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 300 mm  |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 200 mm  |
| Type de porte                      | Pleine  |
| Type de châssis plein              | Pleine  |
| Type de plaque passe-câbles        | Standard  |
| Type d'accessoire d'installation   | Montage mural   |
| Composition de l'appareil          | 1 corps<br>1 Châssis plein<br>1 porte avec serrure<br>1 plaque passe-câbles |

### Complémentaires

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Body type                 | Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur<br>Corps pièce unique                           |
| Nombre de portes          | Face avant: 1 porte(s)  |
| Ouverture de porte        | Réversible (120 °)  |
| Type de verrou            | Verrou double bar 3&nbsp;mm   |
| Accessibilité             | Avant   |
| Pièces amovibles          | Porte par charnières<br>Plaque passe-câbles par vis<br>Platine de montage par l'élément de fixation |
| Matière                   | Enveloppe: acier<br>Platine de montage: acier galvanisé   |
| Finition de surface       | Enveloppe: poudre époxy-polyester   |
| Couleur                   | Enveloppe: gris (RAL 7035)  |
| Normes                    | CEI 62208   |
| Certifications du produit | BV<br>LR<br>UL<br>GL<br>CUL<br>DNV  |
| Poids du produit          | 8,662 kg  |

### Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 8,662 kg   |
| Hauteur de l'emballage 1  | 513,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1  | 318,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 248,000 mm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|