

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LGYT2A04

Linery - bornier 80A à vis 4 trous 2x16<sup>2</sup>+2x10<sup>2</sup> et couvercles pour Terre/Neutre



### Principales

Gamme	Linery
Type de produit ou équipement	Kit bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion Pièce détachée
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT XS Mureva Mureva Enclosure Easy9 Easy9 EU Resi9 Resi9 MP
Couleur	Couvercle: vert Couvercle: bleu

### Complémentaires

Destination du produit	PrismaSeT XS enveloppe 13 modules PrismaSeT XS enveloppe 18 modules Mureva Enclosure enveloppe Easy9 EU enveloppe Resi9 MP enveloppe
Support de montage	Châssis
Équipement fournis	1 borne 1 support de bloc terminal 2 capot
Installation du coffret	Encastré En saillie
Courant nominal (In)	80 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V
Nombre de borniers	1 terre / neutre (borne à vis) avec 4 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 16 mm <sup>2</sup> pour terre / neutre 2 x 10 mm <sup>2</sup> pour terre / neutre
Mode de raccordement	Bornes à vis (terre / neutre) , 2 x10 mm <sup>2</sup> (souple) Bornes à vis (terre / neutre) 16 mm <sup>2</sup> (rigide) Bornes à vis (terre / neutre) 16 mm <sup>2</sup> (multibrins) Bornes à vis (terre / neutre) 10 mm <sup>2</sup> (flexible avec embout)
Matière	Couvercle: plastique Borne: laiton

### Environnement

Température ambiante de stockage	-25...60 °C
----------------------------------	-------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,600 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	30,000 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,921 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------