

GALAXIE

PLAFONNIER LED - 675 x 675 mm
36W - 3960 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Installation en **suspension uniquement**, kit fourni
+ Filin de sécurité inclus

Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100382

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2
Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 675 x 675 x 8 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124432100

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Facteur de puissance : 0.9

THD : <15%

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈2.150 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité

Installation **uniquement en suspension**, kit fourni

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.