

GRILLE CIBE® GV AVEC GRILLE DE FAUSSE COUPURE 240²

Code article 80587

Codet 6980826



Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Grille de fausse coupure pour borne CIBE® Grand Volume

- Arrivée 240mm²
- Départ 240mm²
- Branchement 2x35mm² direct
- 2 plages libres pour module G3

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-Grille CIBE® et GV

GRILLE CIBE® GV AVEC GRILLE DE FAUSSE COUPURE 240²

Code article 80587

Codet 6980826

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	291 x 493 x 149 mm	
Poids (kg)	5,37 kg	
Capacité de raccordement	Réseau Cuivre câblé 50 à 240mm ² Aluminium câblé 50 à 240mm ² Branchement Cuivre câblé 16 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ²	