

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59303

Exiway Smartbeam - Bloc d'ambiance encastré
SATI 420lm - 1h - IP42 - IK04



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartbeam
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	Ambiance Autotestable
Operational mode	Pile
Nombre de batteries	1 x 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	LED
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Information additionnelle du système d'installation	Branchement 4 fils
Couleur	Blanc

Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance
Compatibilité de gamme	Exiway bloc autonome d'éclairage de secours
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,4 VA secteur
Puissance consommée en W	0,22 W pile
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Test de fonctionnement	Auto-test
Autonomie	1 h
Temps de charge	43200 s
Flux lumineux	550 lm for 1 h
Indication de tension	DEL
Montage de l'appareil	False ceiling
Matière	Plastique
Profondeur	32 mm
Diamètre	90 mm
Poids du produit	0,31 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Tenue aux chocs IK	IK04
Température ambiante de stockage	0...40 °C
Certifications du produit	LCIE
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1 EN 62034 NF C 71-800 NF C 71-820 NF 413

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,9 cm
Largeur de l'emballage 1	17,9 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	400 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,441 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------