

Fiche produit

Caractéristiques

51006555M0

FUSARC CF INT / EXT 36 KV 40 A



Principales

Gamme de produits	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	40 A
Tension d'essai diélectrique	36 kV
Tension assignée de service (Us)	20...36 kV
Courant de décharge maximal	20 kA
Courant de freinage	150 A
Résistance moyenne	70 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	207 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matériau	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	537 mm
Poids du produit	5,4 kg
Diamètre	76 mm

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	5,700 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	6,100 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------