

# IS 345

V3 KNX - carré - encastré blanc  
 EAN 4007841 058265  
 Réf. 058265



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastré dans un plafond rond ou carré.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	78 x 94 x 94 mm	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	Couloir, 360 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Angle d'ouverture	45 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	KNX - carré - encastré blanc	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841058265	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage mécanique	Non
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Zones de commutation	280 zones de commutation
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	5 s - 15 Min.
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Oui
Montage	Encastré, Plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Indice de protection	IP20	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

# IS 345

V3 KNX - carré - encastré blanc  
 EAN 4007841 058265  
 Réf. 058265



## Caractéristiques techniques


Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA

## Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR

## Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m – 5,00 m  
 Orange: sens de passage radial  
 Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

