

Cartouche fusible, Basse tension, 35 A, AC 600 V, DC 600 V, 300 kA, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, sans voyant, protection contre les contacts, à action rapide



Référence Fast Acting CUBEFuse 35A Non-indication
N° de catalogue FCF35RN

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	35
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 600 V
Facteur de zoom			26 x 29 x 55 mm
Classe d'emploi			CF J
Voyant indicateur			sans voyant
Description			protection contre les contacts
Pouvoir de coupure		kA	300
Nombre de pôles			1P
Utilisable pour taille			Critique/UPS
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			UL CSA
Normes/Réglementations			Homologation UL CSA Certified

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	35
tension assignée		V	600
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans