

Fiche produit

Caractéristiques

AP9613

APC, Carte à contacts secs 6 relais de sortie configurables



Présentation

Présentation	Carte de gestion d'onduleur SmartSlot avec prise en charge des contacts secs (relais) pour surveiller des déclencheurs externes et activer des actions sur des appareils externes.
Lead time	Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis	Manuel utilisateur Câble USB
--------------------	---------------------------------

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	11,4 cm
Hauteur	3,8 cm
Poids du produit	0,21 kg
Largeur	12,1 cm

Conformité

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC partie 15 classe A
--------	--

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,9 cm
Nb produits dans l'emballage 3	896

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------