

## Fiche produit

Article n° 25.178.8053.0

Circuit imprimé terminale 8191 E / 10 / 20 Z OB



Article n°	25.178.8053.0
EAN	4015573354913
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations



## Données techniques

## Remarque

Remarque	bouchon en caoutchouc
----------	-----------------------

## général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	20
Conducteur pour circuit imprimé	180°
nombre de niveaux	2
Prise de test intégrée	Oui
plaque d'isolation	Oui
goupilles de retenue	Aucun
Marquage	Aucun

## Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	16 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6,5 mm

## données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6,5 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	20 A
Câblage d'usine actuelle	30 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	25 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	28,5 mm
Longueur	53,05 mm
profondeur	21,5 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	E-Cu
matière surface de contact	Sn