

# Conduits ICTA 3422 Chronofil®

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement <b>750 N</b>	chocs <b>6 J</b>	mini <b>- 5°C</b>	maxi <b>+ 90°C</b>






09016

Explication du code **p. 847**  
 Choix du diamètre des conduits **p. 847**  
 Pouvoir Calorifique supérieur **catalogue en ligne**  
 Lexique **catalogue en ligne**

Conformes à la norme EN 61386  
 Conduit seul : IP 68  
 Conduit + manchon : IP 44  
 Conduits préfilés mono et multiconducteurs  
 Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles  
 Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés  
 Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)  
 Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)

Réf.	Conduits ICTA Chronofil® - courants forts
RAL 5010	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
09028	<b>Ø16 mm</b>
09001	1 conducteur x 2,5 mm <sup>2</sup>
09002	2 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>09004</b>	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>09006</b>	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09008	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09010	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09012	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09014	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09015	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09017 <sup>2</sup>	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>Ø20 mm</b>
09054	1 conducteur x 16 mm <sup>2</sup>
09016	3 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09031	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>09032</b>	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup>
09035	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup>
09037	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup> + 1 conducteur x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>09040</b>	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup> + 1 conducteur x 1,5 mm <sup>2</sup>
09042 <sup>2</sup>	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09043	3 conducteurs x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09019	4 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>09020</b>	4 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>09022</b>	5 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
09025	5 conducteurs x 1,5 mm <sup>2</sup>
●	Noir
09066	Téléreport simple
RAL 5010	<b>Ø25 mm</b>
09046	3 conducteurs x 6 mm <sup>2</sup>

Couleur des conducteurs



Réf.	Conduit ICTA ChronoBus® - courants forts
RAL 5010	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
09116	<b>Ø16 mm</b>
	MyHOME Domotique
	Câble BUS 2 fils 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
	Couleur des conducteurs
	<b>Conduits ICTA Chronofil® - courants faibles</b>
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
RAL 6029	<b>Ø20 mm</b>
<b>09090</b>	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10 <sup>ème</sup>
<b>09160</b>	Câble coaxial 17 VATC
<b>09180</b>	Câble Grade 3 TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP
<b>09190</b>	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09195	Câble interphonie - 3 paires
	<b>Ø25 mm</b>
	Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520
09091	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10 <sup>ème</sup>
09081	Câble Grade 1 - cat. 5 F/UTP
09079	Câble interphonie - 3 paires
09130	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09140	Câble Grade 3 TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP

1 : Mètres linéaires  
 2 : Réf. en spécial : contactez votre agence commerciale

Accessoires **p. 841**

Fiches techniques  
**Voir catalogue en ligne sur legrand.fr**