

Fiche produit

Article n° 94.435.3060.1

assemblage de câbles BST14I3KFBS 50H 30SW

BST14i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 3.0 m, 3 pôles, codification parallèle très basse tension 50 V, 3 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble FB-H (ST), classe feu : Dca

Article n°	94.435.3060.1
EAN	4015573732742
Unité de commande	30 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	FB-H(ST) 2x2x0,8
couleur du câble	vert
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,492 kWh
classe incendie	Dca s1 d2 a1

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----