

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU553118

Unica KNX - bouton-poussoir 4 boutons + led - avec support - Blanc



### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme                         | Unica   |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir   |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation                              |
| Type de bus                   | KNX   |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)  |
| Équipement inclus             | Manuel utilisateur<br>Support de fixation<br>Lot de 20 symboles |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Compatibilité de gamme          | KNX   |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Type de technologie             | Électronique  |
| Fonctions disponibles           | Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets<br>Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits  |
| Nombre de modules               | 2 modules   |
| Nombre de touches               | 2   |
| Support de transmission         | Paire torsadée  |
| Nombre de touches de FONCTION   | 4   |
| Type de commande                | Enjolviseur   |
| Type de plaque                  | Crochet pour label  |
| Mode opératoire                 | Système bus KNX   |
| Signalisation locale            | 4 bleu DEL  |
| Mode de fixation                | Vis   |
| Matière                         | Plastique brillant  |
| Hauteur                         | 74,6 mm   |
| Largeur                         | 74,6 mm   |
| Profondeur                      | 37,5 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 24 mm   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 122 g    |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 3,414 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|