

DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-35W- IP20-4000K-BLANC-DALI

BL04242081

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle UGR<16 300x1200 avec réflecteur chromé. Module led interchangeable. Driver Dali push dimm.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



35 W

4375
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	35
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<16
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4375lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1195 x 295 x 10
Poids (kg)	3.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L90B10 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	85°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage

Autres commentaires

Luminance moyenne <1000cd/m² à 65° de la verticale descendante conformément à la norme 12464-1. Produit contenant 2 modules led échangeables BL04122001. Livré avec filin de sécurité. Luminaire démontable facilement pour optimiser la réparation ou le recyclage du produit en fin de vie.

Plan



Cône photométrique

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMETRE
884 lx	1 727 lx	Ø 1,08 m
221 lx	431 lx	Ø 3,96 m
98 lx	191 lx	Ø 5,94 m
35 lx	69 lx	Ø 9,9 m

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

