

Mini Feu encastrables / Permanent Light 815  
**Feu permanent EM 12-230VAC/DC RD**


N° de l'article: 815.100.00

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 97 mm                       |
| Diamètre                      | 75 mm                       |
| Matériaux                     | PA-GF<br>PC<br>PC/ABS       |
| Couleur de la calotte         | Rouge                       |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage          |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                    |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage encastré            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +60°C                       |
| Poids avec emballage          | 123 g                       |
| Poids du produit              | 96 g                        |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                            |
| Type de tension de service     | AC/DC                              |
| Classe de protection           | Classe de protection 2             |
| Degré de pollution             | 3<br>Dans la zone de connexion : 2 |
| Catégorie de surtension        | II                                 |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V           |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur de lumière   | Rouge               |
| Durée de vie optique | dépend de l'ampoule |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conformité CE             | Oui     |
| WEEE                      | Oui     |
| Conformité Directive ATEX | Non     |
| Conformité CCC            | Oui     |
| Conformité UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feu encastrables / Permanent Light 815

**Feu permanent EM 12-230VAC/DC RD**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

**DESSIN**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.