




### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| Type de luminaire                                | Platine-appareillage LED pour système de ligne continue C-Line.   |
| Types de montage                                 | Suspensions Montage en saillie  |
| Optique du luminaire                             | L'optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. |
| Puissance raccordée                              | 30 W  |
| Température de couleur                           | 3.000 K   |
| Flux lumineux assigné                            | 3.800 lm  |
| Efficacité lumineuse                             | 127 lm/W  |
| CEN flux code                                    | 42 75 93 92 100 8 26 57 8   |
| Durée de vie                                     | L70 (35 °C) = 70.000 h<br>L80 (35 °C) = 50.000 h  |
| Indice rendu couleurs                            | 80  |
| Tolérance de couleur                             | 3 SDCM  |
| le risque photobiologique                        | Groupe 1 - sans risque  |
| Couleur du luminaire                             | RAL9016 Blanc signalisation   |
| Corps de luminaire                               | Platine-appareillage en tôle d'acier.   |
| Version électrique                               | Avec driver.  |
| fréquence nominale                               | 50/60 Hz  |
| tension nominale                                 | 220 - 240 V   |
| Indice de protection                             | IP20  |
| Indice de protection par le dessous              | IP20  |
| Indice de protection du compartiment de la lampe | IP20  |
| Classe électrique                                | I   |
| Résistance aux chocs (IK)                        | IK03  |
| Réaction au feu                                  | 650 °C  |
| température ambiante                             | 35 °C   |
| Longueur net                                     | 1.719 mm  |
| Largeur net                                      | 63 mm   |
| Hauteur net                                      | 61 mm   |
| Poids  | 1,8 kg  |

### courbes photométriques



TX055205  
DIN 5040: A30  
UTE: 0,92 E + 0,08 T

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

**Accessoires commercialisés**

| Article  | Désignation   |
|--|---|
|  <b>07640/II/5LV/E-2,5 Tp</b><br>6470500              | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5 Tp</b><br>6470600              | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp</b><br>6470700      | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/5LV-2,5 Tp</b><br>6470800                | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV-2,5 Tp</b><br>6470900                | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV-2,5+2LV-1,5 Tp</b><br>6471000        | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/5LV/E-2,5 Tp p4</b><br>6471100           | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5 Tp p4</b><br>6471200           | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp p4</b><br>6471300 | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/5LV-2,5 Tp p4</b><br>6471400           | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV-2,5 Tp p4</b><br>6471500           | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV-2,5+2LV-1,5 Tp p4</b><br>6471600   | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5+4LV-1,5 Tp</b><br>7023000    | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV-2,5+4LV-1,5 Tp</b><br>7023100      | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV/E-2,5+4LV-1,5 Tp p4</b><br>7024400 | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV-2,5+4LV-1,5 Tp p4</b><br>7024500   | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV+7LV/E-2,5 Tp</b><br>7097500        | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |
|  <b>07640/II/7LV+7LV-2,5 Tp</b><br>7097600          | Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.     |
|  <b>07640/II/7LV+7LV/E-2,5 Tp p4</b><br>7097700     | Profils-supports en version de luminaires individuels pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu'en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues |



**07640/II/7LV+7LV-2,5 Tp p4**  
7097800

Profils-supports en version ligne continue pour l'éclairage individuel de postes de travail, pour l'éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d'une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire.

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue C-Line. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). L'optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. Avec répartition asymétrique des intensités lumineuses. Réalisation plane de l'optique à lentilles garantissant une répartition uniforme de la lumière et un éclairage homogène de l'ouverture de sortie de lumière. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. La fixation du système optique sur le support LED s'effectue sans points de vissage visibles. Flux lumineux du luminaire 3800 lm, puissance raccordée 30,00 W, rendement lumineux du luminaire 127 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne L80( $t_a$  35 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70( $t_a$  35 °C) = 70.000 h. Platine-appareillage en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Longueur 1719 mm, Largeur 63 mm, Largeur maximale de 75 mm grâce à la technique de fermeture. Température ambiante admissible ( $t_a$ ): -25°C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.