

MAUD




8W
900 lm



Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.
Autorisé volume 2 sauf le modèle avec inter. + prise. IP44 garanti en pose verticale
uniquement pour le modèle simple et le modèle avec interrupteur, **inter. orienté vers le bas.**

230V IK07 750° 35 000 h

	P (w)	Version	Classe	IP	Teinte	Code
	8	simple		44	○ 4000 K	53024
	8	inter.		44	○ 4000 K	53025
	8	prise + inter		21	○ 4000 K	53026



ONDE LED / ONDE FLUO



Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale. Raccordement électrique central.
Version LED : alimentation 230V direct. Version fluo : ballast électronique A2 intégré.
Sans interrupteur. Autorisé volume 2.

230V IP44 IK07 850°

30 LED 35 000 h

	P (w)	L (mm)	Lumens	Teinte	Code avec lampe
	13	617	1400	○ 4000 K	53030

T 16 Ø16 G5

P (w)	L (mm)	Code sans tube	Code avec tube HE 3000 K *	Code avec tube HE 4000 K *
14	617	-	5212	5214
21	917	4778		

L'utilisation sur minuterie diminue considérablement la durée de vie des lampes.
*Avec tube T5 fluo HE 100 L m/W Ø16.

