



Cartouche fusible, grande vitesse, 45 A, AC 150 V, DC 150 V, 100 kA, 21 x 51 mm, aR, UL



Powering Business Worldwide™

Référence SEMI-COND FUSE 45A 150V AC
N° de catalogue FWA-45A21F

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	45
Tension assignée d'emploi			AC 150 V DC 150 V
Facteur de zoom			21 x 51 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglémentations			UL 248

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible miniature (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
modèle			fusible en céramique
taille			autre
type de tension			AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)		A	45
tension assignée (Ue)		V	150
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
finition du voyant indicateur			autre
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	100
Dissipation thermique sous courant nominal		W	6