

## Fiche produit

### Caractéristiques

# TM3SAF5R

Modicon TM3, module sécurité contrôle AU/inter, cat. 4 SIL3, 24VCC, à vis



### Principales

Gamme de produits	Modicon TM3 Safety
Type de produit ou équipement	Module de sécurité
Nom de l'appareil	TM3SAF
Utilisation module sécurité	Contrôle d'Arrêt d'urgence et d'interrupteurs
Fonction du module	Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protection Surveillance de l'arrêt d'urgence câblage à 2 canaux Surveillance d'une protection mobile avec démarrage automatique à 2 interrupteurs
Niveau de sécurité	Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1: 2008 Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-2: 2012 Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061: 2005 Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508: 2010

## Complémentaires

Données de fiabilité	<p>DC = 95 % se conformer à EN/ISO 13849-1          PFHd = 5E-9 1/h se conformer à CEI 61508-1 1 opération/heure DC-13 24 V CC, &lt;4 A          PFHd = 30E-9 1/h se conformer à CEI 61508-1 60 opérations/heure DC-13 24 V CC, &lt;1 A          MTTFd = 500 années se conformer à EN/ISO 13849-1 1 opération/heure DC-13 24 V CC, &lt;4 A          MTTFd = 85 ans se conformer à EN/ISO 13849-1 60 opérations/heure DC-13 24 V CC, &lt;1 A          SFF = 95 % se conformer à CEI 61508-1          HFT = 1 se conformer à CEI 61508-1          Type = A se conformer à CEI 61508-1</p>
Temps synchro entre entrées	Illimité
Mode de raccordement	<p>Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> souple sans embout 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> rigide sans embout 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, avec lunette 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, sans lunette 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> souple sans embout 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> rigide sans embout 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,25 à 2 x 1 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, sans lunette 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, avec double lunette 13-14, 23-24, 33-34          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> souple sans embout autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> rigide sans embout autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 0,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, avec lunette autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, sans lunette autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,14 à 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> souple sans embout autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> rigide sans embout autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,25 à 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, sans lunette autres terminaux          Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble, avec double lunette autres terminaux</p>
Type de sortie	Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans potentiel
Nbre circuits de sécurité	3"F" pour ouverture instantanée du relais
Tension de coupure maximale	230 V catégorie d'utilisation AC-15 à 50 Hz (ouverture instantanée du relais) 24 V catégorie d'utilisation DC-13 (ouverture instantanée du relais)
[Us] tension d'alimentation	24 V - 15...20 % CC
Puissance consommée en W	0,2 W à 5 V CC 3,6 W à 24 V CC
Type de protection en entrée	Interne, électronique
Tension circuit de commande	24 V DC
Longueur maximum de câble entre produits	30 m
Pouvoir de coupure	360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais 3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
Pouvoir de coupure	4 A 24 V 50 ms DC-13 sortie relais
Courant thermique de sortie	6 A par relais pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel	18 A
Calibre du fusible à associer	4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1 6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Courant minimum de sortie	10 mA pour sortie relais
Tension de sortie	10 V sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées	40 ms
[Ui] tension d'isolement	300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1

Consommation électrique	100 mA à 24 V CC alimentation externe
Signalisation locale	User: 8 LEDs (vert/rouge)
Raccordement électrique	Bornier à vis
Normes	EN/ISO 13849-1:2008 EN/ISO 13849-2:2012 EN/IEC 62061:2005 EN/IEC 61508:2010 EN/IEC 60947-5-1:2010 EN/IEC 61131-2:2007 EN/IEC 60204-1:2005 EN/IEC 60204-1:2009/A1 IEC 61010-1:2010 EN 50581:2012
Certifications du produit	EAC CSA Haz Loc Classe 1 Division 2 (en cours) RCM TÜV UL 61010-2-201 CSA 61010-2-201 (en cours) ANSI Haz Loc Classe 1 Division 2 (en cours)
Marquage	CE UL EFUP 10 EAC RCM TÜV CSA
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (décharge par contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2 Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3 Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3 Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test: 30 A/m (50 à 60 Hz) se conformer à EN/CEI 61000-4-8 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 3 kV (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (E/S) se conformer à EN/IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 1 kV (lignes d'alimentation CC) se conformer à EN/IEC 61000-4-5 Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6 Émission rayonnée - niveau de test: 40 dBµV/m (24 V)classe A se conformer à EN 55011 Émission rayonnée - niveau de test: 47 dBµV/m (24 V)classe A se conformer à EN 55011
Support de montage	Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715 Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715 Montage mural à l'aide de fixations
Hauteur	94 mm
Profondeur	73 mm
Largeur	43,7 mm
Poids du produit	0,19 kg

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN 60204-1 EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119
Tenue aux décharges électrostatiques	8 KV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2 6 kV on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/M 80 MHz...1 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
Tenue aux champs magnétiques	30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8
Tenue aux transitoires rapides	3 KV pour lignes d'alimentation CC (CC) se conformer à EN/IEC 61000-4-4 2 kV pour I/O lignes se conformer à EN/IEC 61000-4-4
Tenue aux ondes de choc	1 KV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5 CC 1 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 CC
Résist perturb conduites, induites par champs fréq radio	10 V 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
Émission électromagnétique	Émissions rayonnées - niveau de test: 50 dBµV/m classe &nbsp;A ( 24 V CC) à 30...230 Hz se conformer à CEI 61131-3 Émissions rayonnées - niveau de test: 57 dBµV/m classe &nbsp;A ( 24 V CC) à 230...1000 Hz se conformer à CEI 61131-3
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C installation à l'horizontale
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 %, sans condensation (in operation) 10...95 %, sans condensation (en mémoire)
Degré de protection IP	IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
Degré de pollution	2
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Tenue aux vibrations	+/-3,5 mm (f= 5...150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Robustesse mécanique	Bosses 6 ms 300 chocs (25 gn) se conformer à CEI 60068-2-27

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	277 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,6 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	5,476 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
<b>Garantie contractuelle</b>	
Garantie	18 mois