



TG-98TA/5

Order No.: 0257410

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système professionnel pour guides, PLL

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec 22 canaux maximum
- 124 canaux
- 506-542 MHz
- Portée jusqu'à 200 m
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures
- Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Emetteur de poche professionnel PLL

- Microphone électret intégré
- Branchement micro jack 3,5
- Micro cravate électret correspondant livré
- Entrée audio via jack 3,5 femelle
- Affichage par LED pour canal / groupe, HF, Mute et état batterie
- Fonction verrouillage
- Fonction Mute

- Réglage de volume
- Puissance d'émission commutable
- Clip de ceinture et tour de cou
- Fonctionnement parallèle de 22 émetteurs maximum
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option

Respectez les directives et consignes dans le pays d'utilisation.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TG-98TA/5

Généralités

Type	émetteur de poche pour système pour guides
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	124
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Portée	200 m
Alimentation émetteur	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6 (non livré)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	112 mm
Profondeur émetteur	28 mm
Poids émetteur	72 g
Branchements émetteur	1 x jack 3,5 femelle (microphone), 1 x jack 3,5 femelle (entrée audio)