



# DALLE IP66 LED 36W/3000K UGR19

Code : **51483**



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP66
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	95 °
<b>Flux lumineux total</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps Polystyrène (PS) blanc 9003	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 36 W / 36 W	<b>Poids net</b>	3400 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Cable H05RN-F, Lg 0,8m avec Alimentation et connecteur rapide 1/4 de tour
<b>Facteur de puissance</b>	0,95		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	