

Centrale Multibandes

E ALB 208/A

Cet amplificateur a été conçu pour la réalisation de petites collectives (jusqu'à 8 logements).

- Filtre LTE (5G) intégré.
- Réglage de gain par potentiomètre tripiste 75 ohms.
- Télé-alimentation 24 volts automatique pour préamplificateur sur l'entrée UHF (100 mA max.).
- Atténuation générale supplémentaire en sortie.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Connectique F.
- 8 sorties.



Référence	E ALB 208/A
Entrée 1	UHF (21-48)
Entrée 2	B.III - DAB - RNT
Entrée 3	B.I-FM
Gain B.I-FM (dB)	10
Gain B.III - DAB - RNT (dB)	20
Gain UHF (5G) (dB)	21
Niveau de sortie	
UHF-VHF (dBμV)	100*
Facteur de bruit UHF (dB)	<7.0
Téléalimentation 24 Volts	100 mA
Témoin lumineux	OUI
Dyn.réglage UHF/B.III-DAB/FM	16 dB
Dyn.réglage général en sortie	18 dB
Linéarité	+/- 1 dB
Impédance	75 Ohms
Alimentation	230 VAC +/- 10%
Consommation	283 mA
Dimensions	160 * 135 * 55

*IM3 -52 dB DIN45004B



Dans le devoir constant d'amélioration de ses produits, EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées.

