

## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Verre dépoli
Paralume	-
Source	E27
Flux total sortant	- lm
Classe énergétique	A++ / E
SDCM	-

Espacement  
 conseillé 6 m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement 2 m  
 Largeur du placement 2 m



Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

Matières	zinc
Couleur	Zinc brut - 092
Couleur du support	Noir velours - 113

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.2196 L.320 P.552
Poids net	6.270 Kg
Poids brut	8.280 Kg
Dimensions colis 1	H.270 L.270 P.2200
Dimensions colis 2	H.510 L.360 P.260

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans