

**CU**

Domaine d'application : Industrie


Cosses tubulaires cuivre de 6 à 400 mm<sup>2</sup>

**Description :**

- ✓ Etamage électrolytique.
- ✓ Autres revêtements sur demande.
- ✓ Fût avec entrée chanfreinée.

*Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.*

*Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).*



| Section câble (mm <sup>2</sup> ) | Code article | Réf.           | Conditionnement | Bornage Ø (mm) | W  | Ø i | Ø e | C1   | C2   | a    | L  | Matrice  |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----|-----|-----|------|------|------|----|----------|
| 25                               | 7365425      | <b>CU25-12</b> | 50              | 12             | 18 | 7   | 9,5 | 11,5 | 12,8 | 11,5 | 43 | ...ECU25 |

*Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles. Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).*

