

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Cassette 2-voies : MMU-UP0181WH-E



DIFFUSION  
GRANDE HAUTEUR  
3,8 M MAX.




POMPE DE RELEVAGE  
INTÉGRÉE

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence Cassette 2-voies		MMU-UP0181WH-E
Référence sous-face		RBC-UW803PGW-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	5,6
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	6,3
Code puissance	CV	2,0
Puissance absorbée	kW	0,044
Intensité	A	0,32
Intensité de démarrage	A	0,48
Débit d'air (GV/PV)	m <sup>3</sup> /h	900 / 618
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	35 / 33 / 30
Dimensions (H x L x P)	mm	345 x 1180 x 570
Poids	kg	26
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	20 x 1415 x 680
Poids sous-face	kg	14
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	1/2 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50



## Dimensions :



(Unit : mm)