



# Dalle LED Premium 40W 4000K

Panneau 600x600 basse luminance, LED intégrées, driver 50000h séparé fourni

Code : **50740**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	80 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	3800 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Efficacité lumineuse</b>	95 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	cadre aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	216 LED SMD 4014 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	2353 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 40 W / 40 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 180 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Pas de flickering. Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0099	Cadre sans vis apparente	
0103	Kit de sécurité	
52026	Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable	