

0 801 07



Colle Multi-Matériaux



■ Temps de prise 30 mn*



■ Sans solvant





■ Non - inflammable



■ Sans odeur



2 modes d'utilisation

- ① Fixation boîtes d'encastrement Batibox multi-matériaux.
Ref. 0 801 01/02/03, 0 801 21/22/23/24/26/28



0 801 05

- ② Collage de tous types de moulures et plinthes électriques



⚠ Avant toute utilisation, dépoussiérer et dégraisser le support

Conservation et stockage:

- 12 mois en emballage fermé entre 5 et 25°C
- Conserver la colle dans son emballage d'origine avec son bouchon.

Utilisation : température d'emploi de + 5°C à +35°C

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long termes. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le récipient et son contenu conformément à la réglementation locale.

Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, bis-acétylacétonate de dioctylétain. Peut produire une réaction allergique.

* La prise finale est obtenue après 24 heures à 20°C.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

290 ml



Pro & Consumer Service
BP 30076 / F 87002 Limoges Cedex 1
www.legrand.com

N0064KM/6/02