



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




## Description:

## Spot Encastré Pare-Feu Basculant IP65 Gradable mPro™

Encastré LED intégrée basculant de 7W compatible RT2012, pare-feu avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu'à 50 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Colerette disponible en blanc, blanc mat, chromé et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60°. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
AU-MPRO4MW/27	7	600	2700	60	Blanc mat
AU-MPRO4MW/30	7	630	3000	60	Blanc mat
AU-MPRO4MW/40	7	660	4000	60	Blanc mat
AU-MPRO4PC/27	7	600	2700	60	Chromé
AU-MPRO4PC/30	7	630	3000	60	Chromé
AU-MPRO4PC/40	7	660	4000	60	Chromé
AU-MPRO4SN/27	7	600	2700	60	Alu brossé
AU-MPRO4SN/30	7	630	3000	60	Alu brossé
AU-MPRO4SN/40	7	660	4000	60	Alu brossé
AU-MPRO4W/27	7	600	2700	60	Blanc
AU-MPRO4W/30	7	630	3000	60	Blanc
AU-MPRO4W/40	7	660	4000	60	Blanc



## Caractéristiques & Avantages

- Encastré LED intégrée gradable IP65
- Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau
- Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau
- Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes
- Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra) > 80
- Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes
- EnEV compliant
- NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé  
NB 2 : NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans
- Garantie 7 ans - voir [auroralighting.com](http://auroralighting.com)

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	9
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	12
Courant d'appel:	0.3	Température min:	-25
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	85	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	85
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Orientable
Distribution lumineuse:	Direct	OD (mm):	98
L (mm):	103	H (mm):	103
Indice IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	PMMA	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Durée de vie à L80 (h) :	61000
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.